



Dotación estándar

Para todos los modelos de equilibradoras (excepto B201)

Los accesorios básicos comprendidos en el precio de la máquina son suministrados de serie. La dotación estándar incluye todo lo preciso para realizar el equilibrado de vehículos con agujero central de hasta 98 mm de diámetro.

	<p>QLS</p> <ul style="list-style-type: none">■ Palomilla de ataque rápido■ Eje diámetro D.40mm, L.190mm (1)■ Llave fijación eje■ Protección para llantas de aleación■ Juego de conos (40-62, 54-81, 70-98 mm)■ Pinzas para contrapesos (2)■ Calibre para medir ancho de rueda■ Peso di calibración■ Expansores para fijación al pavimento■ Carter de protección (no se muestra en la figura) (2) <p>(1) En las equilibradoras neumáticas añadir 40 mm cuando el eje está abierto. (2) Opcional en los modelos B21x y B22x (ver accesorios opcionales)</p>
	<p>QLV</p> <ul style="list-style-type: none">■ Palomilla de ataque rápido tipo volante■ Eje diámetro D.40mm, L.190mm (1)■ Llave fijación eje■ Protección para llantas de aleación■ Juego de conos (40-62, 54-81, 70-98 mm)■ Pinzas para contrapesos (2)■ Calibre para medir ancho de rueda■ Peso di calibración■ Expansores para fijación al pavimento■ Carter de protección (no se muestra en la figura) (2) <p>(1) En las equilibradoras neumáticas añadir 40 mm cuando el eje está abierto. (2) Opcional en los modelos B21x y B22x (ver accesorios opcionales)</p>



QLR x V653, B441

- Palomilla de ataque rápido neumática
- Eje diámetro D.40mm, L.165mm
- Llave fijación eje
- Protección para llantas de aleación
- Juego de conos (40-62, 54-81, 70-98 mm)
- Pinzas para contrapesos (2)
- Calibre para medir ancho de rueda
- Peso di calibración
- Expansores para fijación al pavimento
- Carter de protección (no se muestra en la figura) (2)